

- Zäune in Metall/Holz/Kunststoff
- Holz im Garten
- Kesseldruck-Imprägnieranlage
- Pfähle
- Metallbau/Stahlbau





Knotengitter URSUS BEZINAL®

Das URSUS-Gitter® ist die ideale Lösung für einen Zaun, der gleichzeitig Sicherheit und leichtes Aussehen bieten soll. Die Pfosten dieses Zauns sind aus imprägniertem Tannen-Rundholz, aus Lärchen- und Eichen-Kantholz oder aus feuerverzinktem Metall. Metallpfosten (Rohr oder T-Stahl) setzen wir in vorbereitete Aussparungen. Wir übernehmen bei Bedarf auch die notwendigen Fundamentarbeiten.



Knotengitterzaun mit Holzpfosten

- leichtes Aussehen
- kostengünstig
- lange Lebensdauer
- grosser Pfostenabstand



 $Rohrt\"{u}re\ zweifl\"{u}glig,\ mit\ eingeschweisstem}$ Gitter



 $Knotengitterzaun\ mit\ Rohrpfosten$

| Тур | | 80/9 | 100/10 | 120/11 | 140/12 | 180/14 | 200/15 | 100/6 | 120/7 |
|--|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------|-------|
| Höhe (Rollenbreite) | cm | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 100 | 120 |
| Anzahl Längsdrähte | | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 6 | 7 |
| Rollengewicht (50 m) | kg | 54 | 60 | 67 | 75 | 91 | 99 | 44 | 52 |
| Anzahl Längsdrähte Rollengewicht (50 m) Draht ø oben/unten | mm | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Draht ø übrige Drähte | mm | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Ü | | | | | 150 | 200 | 200 200 200 200 200 | | |
| | | | | 150 | 200 | | | | 150 |
| | | | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 |
| | | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| | | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | | +~+ |
| U | | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 |
| | | 100 | 100 | 100 | 100 75 | 100 75 | 100 | 200 | 200 |
| Spezialknoten des URSUS BEZINAL® Gitters | | 75 75 75 | 75 75 75 | 75 75 75 | 75 75 75 | 75 75 75 | 75 75 75 | 200 | 200 |

Die durch einen Spezialknoten (s. Bild oben) verbundenen Horizontal- und Vertikeldrähte des URSUS BEZINAL®-Gitters haben eine glatte, dunkelgraue Oberfläche. Sie sind dank Zink- und Aluminiumbeschichtung extrem langlebig. Der Abstand der Vertikaldrähte beträgt immer 15 cm, während der Abstand der Horizontaldrähte zweckmässigerweise nach unten kleiner wird. Die Pfostendistanz beträgt beim URSUS-Gitter etwa vier Meter.



Vierkantrahmentor mit Sprossenfüllung

VERLANGEN SIE EIN INDIVIDUELLES ANGEBOT

Es würde zu weit führen, an dieser Stelle auf alle technischen Möglichkeiten des Knotengitterzauns einzugehen. Rufen Sie uns einfach an, oder senden Sie uns einen Fax bzw. ein E-Mail, damit wir Ihnen ein individuelles, für Sie unverbindliches Angebot unterbreiten können.



Rohrtüre in Steigung



EMail: info@pletscherzaun.ch Web: www.pletscherzaun.ch